

Baumaschinentransporter



Technische Daten

Maschinentransporter Tieflader

Typ	zul.G.G	Kasteninnenmaße			Nutzlast	Bereifung	Einachsler mit Luft- bremse
		L	B	H			
TL13.25x12	1300	2500	1250	400	950	14/15 Zoll	Tandem Auflaufbremse
TL13.30x15	1300	3000	1500	400	870	14/15 Zoll	
TL20.25x12	2000	2500	1250	400	1530	14/15 Zoll	
TL20.30x15	2000	3000	1500	400	1480	14/15 Zoll	
TL20.35x15	2000	3500	1500	400	1450	14/15 Zoll	
TL20.40x15	2000	4000	1500	400	1410	14/15 Zoll	
TL20.40x18	2000	4000	1800	400	1390	14/15 Zoll	
TL25.45x20	2500	4500	2000	400	1810	14/15 Zoll	
TL25.50x20	2500	5000	2000	400	1730	14/15 Zoll	

Maschinentransporter Tieflader kippar

Typ	zul.G.G	Kasteninnenmaße			Nutzlast	Bereifung	Tandem Auflauf- bremse
		L	B	H			
TL25.30x15RKB	2500	3000	1500	400	1940	14/15 Zoll	Tandem Auflauf- bremse
TL25.35x15RKB	2500	3500	1500	400	1800	14/15 Zoll	
TL25.40x18RKB	2500	4000	1800	400	1780	14/15 Zoll	

Maschinentransporter Hochlader kippar

Typ	zul.G.G	Kasteninnenmaße			Nutzlast	Bereifung	Tandem Auflauf- bremse
		L	B	H			
HL25.40x20RKB	2500	4000	2000	400	1730	10/12 Zoll	Tandem Auflauf- bremse
HL25.45x20RKB	2500	4500	2000	400	1670	10/12 Zoll	

Maschinentransporter Tieflader luftgebremst

Typ	zul.G.G	Kasteninnenmaße			Nutzlast	Bereifung	Tandem Luftbremse
		L	B	H			
TLL48.40x18	4800	4000	1800	400	3700	15/16 Zoll	Tandem Luftbremse
TLL48.50x20	4800	5000	2000	400	3540	15/16 Zoll	
TLL60.40x18	6000	4000	1800	400	4810	16/17.5 Zoll	
TLL60.50x20	6000	5000	2000	400	4650	16/17.5 Zoll	

Gewichte und Maße annähernd. Änderung durch Zusatzausstattung möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen entsprechen z.T. nicht der Grundausstattung. Zubehör und Sonderausstattungen entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Weitere Modelle aus unserem Programm:



Vertrieb durch

© www.rrr.com

Maschinentransporter Tieflader



- Ausstattung:**
- durchgehend geschweißter Grundrahmen, komplett feuerverzinkt
 - geringe Trägerabstände mit optimaler Bodenauflege für professionellen Einsatz
 - Bodenplatte aus wasserfester Siebdruckplatte (bis 3 x 1,5 m) oder Stahl feuerverzinkt, rutschhemmend
 - Bordwände wahlweise wasserfeste Siebdruckplatte (bis 3 x 1,5 m) oder Stahl feuerverzinkt
 - wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelsadaufhängung
 - 4 Verzurrösen im Boden eingelassen
 - stabile Abstellstützen hinten, bei Typ AR wahlweise in die Rampen integriert
 - großes Klappsitzrad
 - 4 verschiedene Auffahr-Systeme:



- Auffahrschienen stehend auf Rohrweile, seitlich verstellbar
- Auffahrschienen einschiebbar, am Abschlußträger einhängbar und seitlich verstellbar
- Auffahrampen einsteckbar, bei Kastenbreite 1,5 m quer am Abschlußträger, sonst seitlich
- Auffahrwand klappbar, hochfeste Scharniere, mit rutschfester Siebdruckplatte belegt



- Zubehör und Sonderausstattung:**
- höhenverstellbare Zugdeichsel
 - Ersatzrad mit Halterung
 - Seilwinde mit Halterung
 - Zurrgurte
 - Auflastung auf: 2500 kg (Typ TL25.) 3000 kg (Typ TL30.) 3500 kg (Typ TL35.)
 - Ausführung für Walzentransport
 - 100 km/h-Ausstattung mit Radstoßdämpfern
 - Koffelstütze mit Trittfäche aus Alu-Riffelblech
 - Diebstahlsicherung
 - Baggerschaukelablage vorne
 - Boden mit Alu-Riffelblech belegt
 - Klappe hinten bei Typ AR, AE, AS (außer 1,5 m Breite)
 - Aluminium-Bordwände eloxiert (ab 3,5 x 1,5 m Serie)



Maschinentransporter/Kipper Tieflader Hochlader



- Ausstattung:**
- Rahmen für Fahrwerk und Kippbrücke aus robusten Stahlprofilen, komplett feuerverzinkt
 - Kipp hydraulik mit hartverchromtem Kippzylinder und robuster Handpumpe
 - wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelsadaufhängung
 - Bordwände in Aluminium, bei Tieflader wahlweise Stahl feuerverzinkt
 - 4 Verzurrösen im Boden eingelassen
 - hintere Bordwand als Überfahrwand mit Aluriffelblech überzogen
 - großes Klappsitzrad
 - Bereifung Tieflader 14/15", Hochlader 10/12"

- Zubehör und Sonderausstattung:**
- höhenverstellbare Zugeinrichtung
 - Ersatzrad mit Halterung
 - Seilwinde mit Halterung
 - Zurrgurte
 - Auflastung auf: 3000 kg (Typ TU/HL30.) 3500 kg (Typ TU/HL35.)
 - 100 km/h-Ausstattung mit Radstoßdämpfern
 - Diebstahlsicherung
 - Boden mit Alu-Riffelblech belegt
 - Koffelstütze mit Trittfäche aus Alu-Riffelblech
 - Reifing seitlich und vorne (Bordwände entfallen)
 - Verzurröse im Boden eingelassen



Maschinentransporter Tieflader luftgebremst

- Ausstattung:**
- durchgehender geschweißter Rahmen aus massiven Stahlprofilen, Stahlbordwände mit breiter Scheuerleiste oben, komplett feuerverzinkt
 - Bodenplatte aus wasserfester Siebdruckplatte
 - 4 Verzurrösen im Boden eingelassen
 - Tandemfahrgestell mit Druckluft-Bremsanlage
 - ALB - automatische lastabhängige Regelung
 - ABV - automatischer Blockierverhinderer
 - autom. Nachstellung der Bremsbacken bei Verschleiß, Bremslöseventil, mechanische Standbremse
 - Zugdeichsel höhenverstellbar, wahlweise starr
 - stabile Abstellstützen hinten, bei Typ AR wahlweise in die Rampen integriert
 - Koffelstütze mit Trittfäche aus Alu-Riffelblech
 - robustes Stützrad
 - 2 verschiedene Auffahr-Systeme:



- Auffahrschienen stehend auf Rohrweile, seitlich verstellbar
- Auffahrschienen einschiebbar, am Abschlußträger einhängbar und seitlich verstellbar

